

PAVILAC IMPRESO

El PAVILAC IMPRESO es un compuesto polimérico acrílico, transparente especialmente formulado para ser compatible con las resinas base usadas en la fabricación de la gama de revestimientos.

USOS

El PAVILAC IMPRESO está especialmente recomendado como producto de acabado satinado para toda la serie de revestimientos **MORTERO THEM** y, en especial, en aquellos casos en que se requiera una mayor protección contra elementos extraños, elevada polución externa, condiciones climatológicas duras y exigencias de higiene como en hospitales, clínicas, etc... También es un excelente producto de acabado para hormigón basto e impreso, ladrillo poroso, asbestos, etc., de gran resistencia a la hidrólisis. En función de la exigencia que se le va a dar al pavimento hay versiones de calidad superior tales como Pavilac Dur y Pavilac Dur Agua.

NORMAS GENERALES DE APLICACION

APLICACIÓN

El PAVILAC IMPRESO, cuando se utiliza como protector, debe ser aplicado a brocha, pistola airless o rodillo.

ENVASADO

El PAVILAC IMPRESO se suministra en garrafas de plástico de 5 y 25 litros.

RENDIMIENTO

El rendimiento de PAVILAC IMPRESO es de aproximadamente 200 gramos/ m², y mano dependiendo de la porosidad y textura de la superficie.

PROPIEDADES

- Inodoro.
- Tiene completa adhesión.
- Resistente al agua pero permite el paso de humedad en forma de vapor, pudiendo, de este modo, respirar el soporte.
- Resistente a la polución y atmósferas marinas.
- Formación de película a partir de 3° C.
- Retiene sus propiedades después de polimerizado a temperaturas de entre -25° C y 60° C (-13° F y 140° F)
- Resistente a los rayos ultravioleta.
- Una vez aplicado, simple combustión sin llama a 250° C (482° F).
- Gran resistencia a la hidrólisis (incluso en cementos frescos).

DURACIÓN

El PAVILAC IMPRESO tiene una vida estimada de unos diez años. Después de este periodo, se debe aplicar una capa posterior para proporcionar protección continuada.

ALMACENAJE

Se recomienda lugar seco y ventilado con temperaturas entre 5° C y 35° C garantizando el material durante 6 meses de la fecha de fabricación indicada en lote de producto.

Cualquier almacenaje o transporte diferente al indicado en esta ficha exime a ECOLANIC de cualquier tipo de reclamación o devolución del producto

NOTA: Los Consejos están dados de buena fe y están basados en los resultados obtenidos de una larga experiencia, y de nuestros test de laboratorio.- Como las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control, ninguna responsabilidad puede ser aceptada por nuestra parte por una incorrecta utilización de nuestro producto. ECOLANIC. se reserva el derecho a realizar cambios en los datos relacionados, siempre que lo considere oportuno, sin previo aviso.