

GEMMPLEX PINTURAS

SERIE D

FICHA TÉCNICA

**ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA
INTERIOR - EXTERIOR**

**Tipo: SP-360
SATINADO**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte acrílico en dispersión acuosa; de fácil aplicación. inodora e ininflamable. Presenta un alto brillo muy uniforme. Utilizada en interiores o exteriores. Gran resistencia a la intemperie, a la abrasión y al lavado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pigmento :	Bióxido de titanio rutilo y otros pigmentos, extendedores micronizados y opacificantes de baja absorción.
Vehículo :	Acrílica pura.
Viscosidad :	100 ± 5 UK medidos en el viscosímetro Stormer a 25 °C ó 7.200 ± 500 mPa.s.
Estabilidad de almacenaje :	Correcta .
Resistencia al frío envasada :	- 5 °C .
Temperatura mínima de formación de film :	+ 5°C .
Lavabilidad a los 15 días:	Inalterable y superior a 1.000 ciclos o pasadas.
Transpiración:	permite el paso de la humedad en forma de vapor, pudiendo de este modo respirar el soporte.
Resistente a la polución y atmósferas salinas.	
Gran resistencia a la hidrólisis (incluso con cementos frescos).	
Resistencia a las radiaciones ultravioletas.	
Brillo :	Satinado (18%)
Color :	Blanco nieve.
Toxicidad :	No contiene ningún producto de reconocida toxicidad .
Dureza Perzod:	98"

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Las superficies de mampostería deben de estar limpias y secas aplicando una primera mano con el mismo producto diluido con un 10% de agua y una segunda mano diluida con un 5% de agua.

Sobre superficies metálicas, previa una imprimación antioxidante, aplicar dos manos como las superficies de mampostería.

EXISTENCIAS

Disponible en envases de 16L (20 kgs.). Palet de 720kg.

Puede suministrarse en colores Ral y gama GM6 bajo pedido mínimo consultar.