

EMPRESA ASOCIADA A:



Displex ®

491/325

TIPO SP-325

SERIE D

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Displex 325** es un Látex sintético para aditivar adhesivos a base de cemento, morteros premezclados para soleras o morteros de reparación, sustituyendo total o parcialmente al agua de mezcla. Adecuado para realizar puentes de unión.

USO PROFESIONAL.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Encolado en interiores y exteriores de todo tipo de baldosas de cerámica (bicocción, monococción, gres, klinkler, terracota, mosaico vítreo, gres porcelánico)

USOS DEL DISPLEX 491/325

Adecuado para la colocación de: azulejos de cerámica de bicocción, monococción, barro cocido, gres porcelánico, mosaico vítreo, klinker y todo tipo de mármol, piedra natural y artificial de cualquier formato, siempre que sus dimensiones sean estables, paneles aislantes, corcho, etc.

SOPORTES ADECUADOS: placas, soleras y revoques de cemento, soleras de hormigón fraguado, cemento celular, suelos radiantes, azulejo sobre azulejo, soportes sujetos a tráfico intenso y cámaras frigoríficas.

Pavimentos y revestimientos. Interiores y exteriores.

AVISOS IMPORTANTES

Displex 325 no debe usarse en los siguientes casos:

Para la colocación de mármoles o piedras naturales sujetas a eflorescencias o manchas por humedad

Para la colocación en depósitos, piscinas o cámaras frigoríficas que necesiten una rápida utilización

Para la colocación sobre superficies metálicas, goma, PVC, linóleo

PREPARACION DE LA MEZCLA

Las proporciones de la mezcla se determinan por el grado de elasticidad que se necesite el adhesivo.

Se utilizará, **Displox 325** sustituyendo totalmente al agua cuando se necesite un adhesivo altamente deformable (clase S2 según EN 12002) por ejemplo, para soportes sometidos a fuertes variaciones dimensionales como estructuras con menos de 6 meses de maduración, para baldosas o piezas de gran formato (superior a 900 cm